

Für eine optimale Druckproduktion bevorzugen wir Druckdaten, welche mit den Vorgaben von PDF/X-ready als PDFX-4 ausgegeben werden.

PDF- und Farbeinstellungen downloaden + installieren

Die PDF- und Farbeinstellungen (inklusive Installierungsbeschreibung) können hier heruntergeladen werden:

https://www.pdfx-ready.ch/adobecc_offset/#ID-X4-CMYK

→ PDF/X-4 CMYK Workflow für den Offsetdruck aus Adobe CS6-CC

Profil in Adobe Bridge verknüpfen

Am Besten ist es, wenn man das Profil vor Beginn der Layouterstellung in der Bridge verknüpft.

→ Adobe Bridge öffnen

→ unter Bearbeiten → Farbeinstellungen

→ **PS0 Uncoated V3 (Fogra 52)** auswählen + Anwenden

Wenn das farbige Symbol (oben links) einen Kreis bildet, sind nun alle Adobe-Programme mit dem richtigen Profil verknüpft.

Richtige PDF-Ausgabe

→ Datei → Adobe PDF-Vorgaben

→ **PDFX-ready_X4-CMYK_CS6-CC_V26d**

→ Ausgabe

→ Farbkonvertierung

→ In Zielprofil konvertieren (Werte beibehalten)

→ Ziel: **PS0 Uncoated V3 (Fogra 52)**

Wichtig: Schnittmarken + 3 mm Beschnitt

(Bilder und Flächen müssen 3 mm über den Layoutrand gezogen werden!)

Anlieferung offene Daten

InDesign Brauchbare InDesign-Daten müssen verpackt werden:

→ InDesign / Datei / Verpacken

Voraussetzung: Alle Bilder müssen im InDesign verknüpft sein

Word Daten, die im Word erstellt wurden bitte immer als PDF anliefern.

Werden Word-Daten auf verschiedenen Rechnern geöffnet, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass sich ganze Textblöcke, Schriften und Bilder verschieben/zerfallen.